



CRNF1215

Chambre froide négative

Caractéristiques du produit

- Prêt à brancher après le montage
- Nombreuses options de personnalisation
- Accès facile aux produits
- Congélateur
- Montage facile
- Isolation par panneaux de 120 mm
- Sol antidérapant en inox SS304
- Rideau inclus
- Kit d'alarme en accessoire
- Étagères disponibles en accessoire
- Rampe disponible en accessoire pour faciliter les accès

Stockage facile, économique et efficace dans une cham

Mesures et contenu

Épaisseur des parois	mm	120
Volume interne	m ³	2.37
Plage de température	°C	-20 à -10
Poids brut / net	kg	347 / 320

Design et matériaux

Nombre et type de porte	1 porte pleine à charnières L:580 H:1765	
Nombre de porte	1	
Charge max. au sol	kg/m ²	2000
Éclairage intérieur	LED	
Serrure	Oui	
Finition extérieure	Blanc	
Finition intérieure	Blanc	

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de dégivrage	Automatique, gaz chaud	
Fluide frigorigène	R290	
Charge de gaz	g	150
Thermomètre	Oui	

Puissance et consommation

Consommation électrique par an	kWh/an	8208
Consommation d'énergie	kWh/24h	22.49

Puissance

Puissance consommée	W	1100
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	60

Dimensions

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1200 x 1500 x 2200
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	960 x 1260 x 1960
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	2100 x 1350 x 2400
Charge conteneur 40 pieds	pces	14



Poignée résistante



Tablette en option

Les chambres froides négatives TEFCOLD sont prêtes à brancher, faciles et rapides à monter.

Le groupe est fourni entièrement prémonté sur un panneau, aucune connaissance technique particulière n'est nécessaire. La conception modulaire des panneaux permet de faire varier la position de la porte et du groupe.

Cette chambre froide négative convient aux restaurants, épiceries, cafés, etc. C'est un excellent moyen de créer un espace réfrigéré optimisé et efficace à un coût très abordable.

Les nombreuses dimensions possibles permettent de s'adapter à la majorité des situations. Les chambres froides sont disponibles en version froid positif ou froid négatif. Tablettes en option. Une rampe est également disponible en option pour faciliter l'accès de petits chariots et de chariots de boulangerie (la chambre froide ne peut pas accueillir les transpalettes).

La consommation énergétique de notre gamme de chambres froides positives et négatives est particulièrement basse grâce à une isolation efficace à base de polyuréthane et à un système de réfrigération basse consommation.

Ne convient pas à une utilisation en extérieur.