



## CRU3050P w/o Panel

Groupe de froid positif monobloc (3-5 m<sup>3</sup>)

### Caractéristiques du produit

- Groupe de réfrigération monobloc
- Évaporation automatique des condensats
- Température ambiante jusqu'à +43 °C et 65 % d'humidité
- Régulation numérique et affichage de la température
- Finition acier inoxydable
- Compatible avec des panneaux de 80 à 150 mm d'épaisseur

Groupe de froid positif monobloc pour des températures

Groupe de froid positif monobloc pour chambres froides de 3 à 5 m<sup>3</sup>.

### Mesures et contenu

Capacité du module de refroidissement	m <sup>3</sup>	3 - 5
Plage de température	°C	0 à +8
Poids brut / net	kg	75 / 65

### Design et matériaux

Finition extérieure	Inox
Finition intérieure	-

### Froid et fonctions


Type de régulation	Électronique	
Type de dégivrage	Automatique, gaz chaud	
Fluide frigorigène	R290	
Charge de gaz	g	130
Thermomètre	Oui	

### Puissance et consommation

Consommation électrique par an	kWh/an	6545
Consommation d'énergie	kWh/24h	17.93
Puissance consommée	W	1200
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50

### Dimensions

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	600 x 859 x 880
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	700 x 1110 x 1170
Charge conteneur 40 pieds	pces	68



Arrière monobloc - sans panneau fixé



Régulateur numérique